NELEUS TITANIUM REGULATOR SERIES

BLACK NELEUS ブラックネレウス

NELEUS史上最軽量 2nd ステージバルブにチタンを採用

- チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- 2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した呼気感を実現します
- 流量制御機構を搭載し、個人に合った呼気感を実現します

RX3430K ¥149,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル | 低水温（4℃） | 大深度

1st stage

重量／400g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2＋用,PLP-2＋用　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2＋用　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧／250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd stage

重量（ホース含む）／340g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／POM 樹脂
フェイス材質／ABS 樹脂
流量機構／F.C.V. (Flow Control Valve)
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂　継手金具：鋼合金
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内面）／115mm
ホースガード／標準装備

WHITE NELEUS ホワイトネレウス

2nd ステージバルブにチタンを採用したホワイトモデル

- チタンスパイラルフロー（2nd バルブのチタンパーツ化）により腐食、サビ、汚れに強く、軽量化を実現
- 2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化することで軽量化に加えサビません
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した呼気感を実現します
- 流量制御機構を搭載し、個人に合った呼気感を実現します

RX3430W ¥149,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル | 低水温（4℃） | 大深度

1st stage

重量／400g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2＋用,PLP-2＋用　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2＋用　7/16-20UNF
ボディ材質／チタン・耐圧／250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+4～+50℃

2nd stage

重量（ホース含む）／365g
バルブ材質／チタン
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／ F.C.V. (Flow Control Valve)
使用温度範囲／+4～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂　継手金具：鋼合金
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内面）／115mm
ホースガード／標準装備

re//brass SUMERGE

ブラック(B)

シルバー(C)

GRADE-M re//brass レブラスグレード・エム

シルバー&ブラックフェイスでクールに決める

- スパイラルフロー EX 搭載により、軽く、安定した呼気感を実現
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- 流量制御機構を搭載し、個人に合った呼気感を実現
- 1st はレブラスオリジナル、ブラッククローム仕様

RK3400B/C ¥98,000+税

スパイラルフロー EX 搭載モデル | 大深度

1st stage

重量／790g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2＋用,PLP-2＋用　3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2＋用　7/16-20UNF
ボディ材質／鋼合金・耐圧／250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd stage

重量（ホース含む）／440g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／鋼合金
フェイス材質／鋼合金
流量機構／F.C.V. (Flow Control Valve)
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂　継手金具：鋼合金
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内面）／115mm
ホースガード／標準装備

SUMERGE SUMERGE サマージ

スイングヘッド搭載のシンプルレギュレーター

- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします
- 2nd 内部部品のバルブコーンを POM 樹脂化。軽量でサビません

SD.V

RS3000CKK ¥59,000+税

1st stage

重量／790g
高さ／60mm
中圧ポート／LP-2＋用,PLP-2＋用,3/8-24UNF
高圧ポート／HP-2＋用　7/16-20UNF
ボディ材質／鋼合金・耐圧／250bar
減圧方法／バランスツインピストン
使用温度範囲／+5～+50℃

2nd stage

重量（ホース含む）／375g
排気ティ幅／90mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／ POM 樹脂
フェイス材質／ ABS 樹脂
流量機構／自動流量調整
使用温度範囲／+5～+50℃

ホース

長さ／750mm
径／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂　継手金具：鋼合金
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最少曲げ半径（ホース内面）／115mm
ホースガード／標準装備

REGULATOR OPTION PARTS

マウスピース

79K1280 ¥1,800+税　サイズ S
79K1250 ¥1,800+税　サイズ M
カラー／クリア（N）、ブラック（K）

ホースガード

79K0136 ¥1,500+税
カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）

ダストキャップ

72K0161 ¥1,000+税
カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）

エグゾーストティ

79K2200 ¥3,500+税
カラー／ホワイト（W）、ブラック（K）、パールブルー（PA）、パールピンク（PP）、パールイエロー（PY）