OCTOPUS

OCTOPUS-Ti SX2310K
オレクスオクトパス・チ

- 内部部品チタンパーツ化により軽量でサビません
- 2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量でサビません
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

Ti.V

SX2310K ¥65,000+税

OCTOPUS rc//brass
レブラスオクトパス

- 2nd内部部品のバルブコーンのPOMを樹脂化。軽量でサビません
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

SD.V

SK2730K/W ¥38,000+税

ブラック(K)　ホワイト(W)

OCTOPUS Beans
ビーンズ オクトパス

- 2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量でサビません
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

SD.V

SB2600 オープンプライス

パールピンク(WPPW)　パールイエロー(WPYW)

パールブルー(WPAW)　ブラック(WKW)　ダブルブラック(DKKK)　※ホース：ブラック

OCTOPUS SUMERGE
サマージ オクトパス

- 2nd内部部品のバルブコーンのPOMを樹脂化。軽量でサビません
- スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

SD.V

SS2600K オープンプライス

イエロー(YY)　※ホース：イエロー　ブラック(KK)

2nd stage

重量（ホース有）／ 390g (SX2310), 390g(SB2600), 382g(SK2730 SS2600)
バルブ材質／チタン（SX2310K）、真鍮合金（SK2730,SB2600,SS2600）
使用ディ幅／30mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／POM樹脂
フェイス材質／ABS樹脂（SX2310のみチタン）
流量調整／自動流量調整
使用温度範囲／-5℃~+50℃

ホース

長さ／600mm
孔／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂　継手金具：真鍮合金
継手サイズ／3/8-24UNF
最高使用圧力／150bar
最小曲げ半径（ホース内側）／115mm
ホースガード／標準装備

Beans JUNCTION
イルカホース

SB2610PW/PW/PW/PW
オープンプライス

ブラックホース

SB2610BKK
オープンプライス

JUNCTION ADAPTER

7WD01CUCK
¥11,000+税

※ホースガード標準装備。重さ425g。長さ170+580mm。すべて帯状生産になります。

OCT 2
OCT2

インフレーターとオクトパスを一体化
装備を少なく、かつ安全を確保

- 通常時はインフレーターとして使用できます
- 緊急時はバックアップ用オクトパスとして使用が可能です

SP3000K/W ¥48,000+税

※SP3000WはW、ホワイトホース

重量／235g　※2010年以降のネレウス、ビーンズ、レブラス、サマージ 全てに対応しています。詳しくは常温店へお問い合わせください。

OCT2

長さ（ブランケット中心～先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／プルダング排気

GAUGE

ホワイト(W)　ブラック(K)

Beans GAUGE（残圧計+コンパス）

イルカ針が特徴的なかわいいコンパクトスタンダードゲージ

- コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
- コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用（実用新案登録NO.2593571）。
- 50barがレッドゾーンでデザインされたドルフィン残圧計

GB2121K/W オープンプライス

ワンポイントカラーパーツ

ワンポイントカラーパーツが 6 色付いており、好みの色でセットができます。

※標準装備

ガイドライン

インデックス部分に合わせてガイドラインが引かれているので、ナビゲーションが行ないやすいです。

ドルフィン残圧計

Beans ゲージでは遊び心いっぱいに、すべての残圧計の針にイルカがデザインされています。2連、3連、そしてたくさんのカラーバリエーションからあなたにぴったりのカラーをお選びください。残圧が少ないことを知らせるため、50barをレッドゾーンでデザイン。

大きさ／107×54mm
重量（ホース含む）／240g
ホースサイズ／長 850mm　内径 3.2mm　外径 7.9mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管：ナイロン12　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／15mm
機能／残圧計＋コンパス
基本構造／残圧計：ブルドン管式　蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5~+50℃

※ホールドクリップ標準装備　※ファーストステージ用ホースガード標準装備
ゲージに対するビーイズムケアは熱変形分保証の対応します

GAUGE OPTION PARTS

ホースガード
73K1415 ¥1,100+税　カラー／ブラック（K）、ホワイト（W）

HOSE CUSTOM ORDER

ホース
購入時オーダー ¥2,000+税
ホース長さ、色はホワイト、ブラックを選択できます。
長さは500~2000mmまで50mm単位でご注文いただけます。
オプションオーダーの場合は、納期は約一週間です。　※写真のホースはすべて標準品

Bism INFORMATION

軽量 & コンパクト

Bismのゲージはコンパクトサイズ。
軽量で視認性にも優れています。

Hラインホース（高圧ホース）

軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

- 外径 7.9mm　●超軽量（ゴムホースの約 1/4 当社比）
- 耐薬性、耐摩耗性に優れている　●ブラック&ホワイトのカラーバリエーション

ブラックホース　ホワイトホース