OCTOPUS

OCTOPUS-Ti SOLARIS ソレックスオクトパス・チ

● 内部部品チタンパーツ化により軽量でサビません
● 2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量でサビません
● スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

Ti.V

SX2310K ¥65,000+税

OCTOPUS re//brass レブラスオクトパス

● 2nd内部部品のバルブコーンのPOMを樹脂化。軽量でサビません
● スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

SD.V

SK2730K/W ¥38,000+税

ブラック（K）　ホワイト（W）

OCTOPUS Beans ビーンズ オクトパス

● 2nd内部部品のバルブコーンをPOM樹脂化。軽量でサビません
● スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

SD.V

SB2600 オープンプライス

パールピンク（WPPW）　パールイエロー（WPYW）　パールブルー（WPAW）　ブラック（WKW）　ダブルブラック（SKKK）※ホース：ブラック

OCTOPUS SUMERGE サマージ オクトパス

● 2nd内部部品のバルブコーンのPOMを樹脂化。軽量でサビません
● スウィングヘッドにより最高のくわえ心地を常にキープします

SD.V

SS2600K オープンプライス

イエロー（YY）※ホース：イエロー　ブラック（KK）

2nd stage

重量（ホース抜き）／ 390g（SX2310）、390g（SB2600）、382g（SK2730 SS2600）
バルブ材質／チタン（SX2310K）、真鍮合金（SK2730,SB2600,SS2600）
使用ディ幅／30mm
マウスピース材質／シリコーンゴム
ボディ材質／POM樹脂
フェイス材質／A5052樹脂（SX2310のみチタン）
流量係数／自動流量調整
使用温度範囲／-5℃～+50℃

ホース

長さ／600mm
孔／内径 6.5mm、外径 13mm
材質／内管・外皮：樹脂　継手金具：真鍮合金
継手ネジ／3/8-24UNF
最高使用圧力／15bar
最小曲げ半径（ホース内側）／115mm
ホースガード／標準装備

Beans JUNCTION イルカホース

SB2610PW/PW/PW/PW
オープンプライス
ブラックホース
SB2610BKK
オープンプライス

JUNCTION ADAPTER

7WD01CUCK
¥11,000+税

※ホースガード標準装備。重さ425g。長さ170+580mm。すべて帯電性仕様になります。

OCT 2 OCT2 インフレーターとオクトパスを一体化 装備を少なく、かつ安全を確保

●通常時はインフレーターとして使用できます
●緊急時にはバックアップ用オクトパスとして使用が可能です

SP3000K/W ¥48,000+税
※SP3000WはW、ホワイトホース
重量／235g　※2010年以降のネレウス、ビーンズ、レブラス、サマージ対応に対応しています。詳しくは常設品へお問い合わせください。

OCT2
長さ（ブランケット中心～先端）／550mm
パワー給気／オーラル給気／ブメダンプ排気

GAUGE

107×54mm のコンパクトサイズ。

Beans GAUGE（残圧計+コンパス）

イルカ針が特徴的なかわいいコンパクトスタンダードゲージ

● コンパスに引かれたガイドラインがナビゲーションをサポート
● コンパスカプセルの熱変形を緩和する、コンパスダイヤフラムを採用（実用新案登録 NO.2593571）。
● 50bar がレッドゾーンでデザインされたドルフィン残圧計

GB2121K/W オープンプライス

ワンポイントカラーパーツ
ワンポイントカラーパーツが 6 色付いており、好みの色でセットができます。
※標準装備

ガイドライン
インデックス部分に合わせてガイドラインが引かれているので、ナビゲーションが行ないやすいです。

ドルフィン残圧計
Beans ゲージでは遊び心いっぱいに、すべての残圧計の針にイルカがデザインされています。2種、3種、そしてたくさんのカラーバリエーションからあなたにぴったりのカラーをお選びください。残圧が少ないことを知らせるため、50bar をレッドゾーンでデザイン。

大きさ／107×54mm
重量（ホース含む）／240g
ホースサイズ／長 850mm　内径 3.2mm　外径 7.9mm
ボディ材質／エラストマー樹脂
ホース材質／内管：ナイロン 12　外皮：ポリウレタン
ネジ径／7/16-20UNF
最高使用圧力／300bar
最小曲げ半径（ホース内側）／15mm
機能／残圧計＋コンパス
基本構造／残圧計：ブルトン管式　蓄光盤面
コンパス／インダイレクト式　蓄光盤面
使用温度範囲／-5～+50℃

※ホールドクリップ標準装備　※ファーストステージ用ホースガード標準装備
ゲージに対するビーイズムケアは動産総合保険の対象外です。

GAUGE OPTION PARTS

ホースガード
73K1415 ¥1,100+税　カラー／ブラック（K）、ホワイト（W）

HOSE CUSTOM ORDER

ホース
購入時オーダー ¥2,000+税
ホース長さ、色はホワイト、ブラックを選択できます。
長さは500～2000mmまで50cm単位でご注文いただけます。
オプションオーダーの場合は、納期は約一週間です。　※写真のホースはすべて標準品

Bism INFORMATION

軽量 & コンパクト
Bism のゲージはコンパクトサイズ。
軽量で視認性にも優れています。

Hラインホース（高圧ホース）
軽量で、耐久性抜群のスリムな樹脂ホース

●たわみ外径 7.9mm　●超軽量（ゴムホースの約 1/4 当社比）
●耐薬性、耐摩耗性に優れている　●ブラック&ホワイトのカラーバリエーション

ブラックホース　ホワイトホース