



NAVIGATION GAUGE

ナビゲーションゲージ

満足のナビゲーション機能

- ターゲットを捕らえやすい角度調整機能
- 長く凸型にとれたる基盤により安定した方向性を確保できます
- コンパスカプセルの樹脂成形を補強するコンパスタイヤラム構造を採用 (実用新案登録 No.2593571)

GK2121K/W オープンブライズ

角度調整機能 (実用新案登録 No.1554830)

ANGLE ADJUSTABLE STRUCTURE

コンパスを見やすい角度に調整できるよう、90度までの回転軸のついたジャスター機能を搭載。快適なコンパスナビが可能。視野も広がり、水中でのストレスを軽減します。



機室から見れば、目標物もしっかり捕らえることができます。

大きさ / 179×59mm
質量 (ケース含む) / 290g
ケースサイズ / 長さ 85.0mm 内径 3.2mm 外径 7.9mm
ボディ材質 / エラストマー樹脂
ケース材質 / 内装 / ナイロン 12 外皮 / ポリウレタン
ネジ径 / 7/16-20UNF
最高使用圧力 / 300bar
最小値げ半径 (ケース内径) / 15mm
機能 / コンパス + 時計
基本構造 / 時計部: プラズマ管式
コンパス / インダイヤル式、夜光機能
使用温度範囲 / 5 ~ +50℃
※ホルドクリップ使用時、ファーストステージ用ケースガード標準装備
※ゲージに対するヒートシールドは動産組合保護のみ対応します

SINGLE LIGHT GAUGE

シングルライトゲージ

最軽量・コンパクトゲージ

- 最軽量かつ、事に納まるほどのコンパクトさが魅力です
- 簡潔なデザインを採用しています
- リトラクターやクリップを使いB.C.ジャケットに装着可能

GK2410K/W オープンブライズ

大きさ / 109×59mm
質量 (ケース含む) / 220g
ケースサイズ / 長さ 85.0mm 内径 3.2mm 外径 7.9mm
ボディ材質 / エラストマー樹脂
リング材質 / チタン
ケース材質 / 内装 / ナイロン 12 外皮 / ポリウレタン
ネジ径 / 7/16-20UNF
最高使用圧力 / 300bar
最小値げ半径 (ケース内径) / 15mm
機能 / 時計
基本構造 / プラズマ管式、夜光機能
使用温度範囲 / 5 ~ +50℃
※ホルドクリップ使用時、ファーストステージ用ケースガード標準装備
※ゲージに対するヒートシールドは動産組合保護のみ対応します

